



ООО «Композит»  
т./ф. (383) 2300-426, 353-47-22,  
e-mail: [natalya@kompozit-sib.ru](mailto:natalya@kompozit-sib.ru)  
сайт: [www.kompozit-sib.ru](http://www.kompozit-sib.ru)

## ***УСКОРИТЕЛЬ НОРПОЛ 9815 (NORPOL ACCELERATOR 9815)***

### **ОПИСАНИЕ**

Ускоритель НОРПОЛ 9815 является специальным ускорителем для стабилизированных, ненасыщенных полиэфирных смол, обеспечивающий быстрое и глубокое отверждение.

Раствор октоата кобальта и смеси аминов в стироле.

Ускоритель НОРПОЛ 9815 предназначен для обеспечения низкой температуры экзотермы и рекомендован для ламинатов толщиной 5-15 мм, наносимых "мокрый по мокрому".

Ускоритель НОРПОЛ 9815 в основном применяется в комбинации с НОРПОЛ №1 или соответствующими МЭК - пероксидами.

Температура вспышки:	34° С
Внешний вид	Прозрачная голубая жидкость с низкой вязкостью
Ускоритель содержит индикатор голубого цвета, который пропадает после введения пероксида.	
Рекомендуемая доза:	1 - 1,5 %
Срок хранения (с даты производства)	4 месяцев